



## **solvent**

### **1. Splošno**

Sredstvo učinkovito odstranjuje mastne nečistoče, bitumen, vosek ipd. Posebej je primerno za čiščenje kamnitih plošč in tekstilnih talnih oblog.

### **2. Področja uporabe**

Sredstvo je primerno za čiščenje glinenih in kamnitih plošč kakor tudi tekstilnih talnih oblog.

### **3. Doziranje**

Sredstvo uporabljamo v koncentrirani obliki.

### **4. Navodila za čiščenje**

Sredstvo nanašamo v nerazredčeni obliki s pomočjo vpojne krpe ali papirnate brisače na čiščeno površino. Madeže čistimo od zunanjega robu proti sredini.

### **5. Poraba**

Odvisno od načina čiščenja in stopnje umazanosti.

### **6. Posebna opozorila**

Sredstvo je vnetljivo! Uporabljamo ga vedno le v dobro prezračenih prostorih. Sredstvo ne sme biti v bližini odprtega ognja oziroma vročih (žarečih, razžarjenih) predmetov.

Za škodo nastalo zaradi nestrokovne uporabe izdelka, proizvajalec ne prevzema odgovornosti.

### **7. Tehnični podatki**

Rok trajanja:

minimalno 2 leti

Skladiščenje:

sredstvo ne izpostavlja direktno sončnim žarkom;  
ne skladiščiti na temperaturi višji od 30 °C

pH vrednost:

-----

Vsebovane snovi:

organska topila

Proizvajalec:



PRAMOL-CHEMIE AG, CH-9602 BAZENHEID