



## **strippex**

**Sredstvo za povečanje moči temeljnih čistil**

### **1. Splošno**

Sredstvo je zelo učinkovit, koncentriran proizvod namenjen za povečevanje topne moči raztopin temeljnih čistil in za odstranjevanje trdovratnih ostankov nečistoč na stropih in stenah.

### **2. Področja uporabe**

Čistilo je namenjeno za temeljno čiščenje vseh pralnih talnih oblog (tudi linolej), kakor tudi za čiščenje stropov in sten.

### **3. Doziranje**

V raztopino temeljnega čistila dodamoa 10 – 20 % Strippexa (npr.: 6,5 litra vode, 1,5 litra temeljnega čistila in 2 litra Strippexa).

### **4. Navodila za čiščenje**

Raztopino razprostremo po talni površini in jo pustimo da deluje na nečistočo ca. 15 minut. Površino nato odrgnemo kot običajno z abrazivnim filcem. Ostanke čistila nato posesamo s sesalnikom za vodo oziroma obrišemo in površino nato speremo.

### **5. Poraba**

10 litov raztopine za 50 – 80m<sup>2</sup>.

### **6. Posebna opozorila**

Obrizge raztopine na barvane oziroma lakirane površine ter robne letve je potrebno takoj oprati z vodo. Sredstvo ne povzroča razbarvanje linoleja (ker pa se sredstvo uporablja v kombinaciji s temeljnim čistilom predlagamo vseeno na nevpadljivem delu talne obloge, testiranje barvne obstojnosti linoleja). Sredstvo ni primerno za čiščenje asfalta. Strippex lahko uporabljamo za čiščenje panelnih sten (barvana pločevina) v nerazredčeni kakor tudi v razredčeni obliki z vodo (razmerje 1:1). Pri delu s čistilom je potrebno nositi zaščitne rokavice.

Za škodo nastalo zaradi nestrokovne uporabe izdelka, proizvajalec ne prevzema odgovornosti.

### **7. Tehnični podatki**

Rok trajanja:	minimalno 2 leti
Skladiščenje:	upoštevati DIN-varnostni list
pH vrednost:	koncentrat: -- / 10% razt.: ca. 6
Vsebovane snovi:	vodotopna topila

Proizvajalec:



PRAMOL-CHEMIE AG, CH-9602 BAZENHEID