



anti-oil

Odstranjevalec maščob in olj

1. Splošno

Proizvod je koncentrirano slabo peneče čistilo. Čistilo ne vsebuje topil. Namenjeno je za razmaščevanje talnih oblog, sten, strojev in delovnih priprav. Ima dobro emulgacijsko sposobnost tako za živalske kot rastlinske maščobe. Ne najeda barvanih strojnih delov. Primerno za strojno in ročno čiščenje.

2. Področja uporabe

Sredstvo je namenjeno za čiščenje v strojni industriji, livarnah, mesarijah, klavnicah, kuhinjah ipd. Primerno je za čiščenje vseh pralnih talnih oblog, strojev, delovnih priprav in zaščit.

3. Doziranje

Minimalna nečistoča: na 10 litrov vode dodamo 2 – 10 dl čistila (2 – 10%)

Močnejša nečistoča: mešamo v razmerju čistilo – voda od 1:1 do 1:10

4. Navodila za uporabo

Minimalna nečistoča: raztopino razprostremo po površini, površino odrgnemo in nato ostanke čiščenja posesamo z sesalnikom oziroma obrišemo s površino s krpo.

Močnejša nečistoča: raztopino razprostremo po površini, pustimo da deluje ca. 15-30 minut na nečistočo, strojno odrgnemo in nato pobereimo ostanke nečistoče z sesalnikom oziroma s krpo za brisanje.

Stroji in delovne priprave: dele omočimo in splahnemo (po potrebi očistimo dele z ožeto krpo)

5. Poraba

10 litrov raztopine za 30 – 100 m²

6. Posebna opozorila

Topla voda poveča učinkovitost čistila. Ostanke čiščenja smemo odvajati v javno kanalizacijo samo preko oljnega izločevalca. Za škodo nastalo zaradi nestrokovne uporabe izdelka, proizvajalec ne prevzema odgovornosti.

7. Tehnični podatki

Rok trajanja:

minimalno 2 leti

Skladiščenje:

pH vrednost:

koncentrat: 9,0; 1% raztopina: 7,2

Vsebovane snovi:

tenzidi, fosfati, dišave, konzervansi, voda

Razgradnja tenzidov:

preko 90%

Proizvajalec:



PRAMOL-CHEMIE AG, CH-9602 BAZENHEID